

使用说明书

Instructions

Air humidifier

西屋车载香薰加湿器

SC-C160



扫码关注两屋公众号后即可成为会员




西屋电气公司

制造商:西屋生活汽车用品(北京)有限公司制造商地址:北京市东城区光明路13号12号楼5021室

生产地址:广东省佛山市 客户服务热线:400-080-1089 www.westinghouse.cn

产品结构



使用环境

一定要在干燥、稳固、平整旦水平的表面上放置和使用本产品;

请不要将本机放置在易碰到窗帘的地方;

产品应放在远离火炉等热源的地方,并避免阳光直晒;

本产品应放在远离家具,电器的地方,避免雾气直接喷在家具电器上使其受潮,或被因水质问题产生的"白粉"附着。

注意

初次使用加湿器应在室温下放置半小时再开机使用;

请使用温度低于40度的清洁水;

长时间不使用时,请拔掉电源插头;

加湿器工作时,请勿用身体任何部位触摸水槽中的水或水槽中的部件。

请勿在水箱中无水状态下开机工作;


请勿在没有香薰功能的加湿器中添加精油或香水;

清理水箱倒掉水箱里的水时,务必按照水箱内侧的指示贴的方向倒水,否则可能会引起机器故障。


www.westinghouse.cn

操作方法

1. 逆时针旋出扣位, 揭开装饰盖。




3. 盖上装饰盖,顺时针旋进扣位。



2. 加水至最高水位线。



4. 接通电源开启主机。



加水或取出装饰盖时注意不要让水从风道口进入主机内部,避免损坏产品。 当产品在低于 0°C环境中使用时,使用后 请清理产品内部残余液体,若不慎产品内部液体凝固请让其自然融化后再次使用。

操作方法

(1) 按键功能(按键位置如右图所示): 通电后(或缺水保护后重新加水)待机状态:



零化功能键:

按第一次: 开启雾化, 进入小雾档模式, 蓝色指示灯低亮。 按第二次: 保持雾化, 进入大雾档模式, 蓝色指示灯高亮。 按第三次: 关闭雾化功能, 蓝色指示灯关闭。

间歇功能键(在零化状态下有效):

 按第一次:进入当前工作雾档间歇模式,白色指示灯亮起, 机器在当前的雾量大小下,每工作15秒,自动停止30秒, 以此规律循环工作 按第二次:关闭间歇模式,暖白指示灯关闭。

(2) 缺水自动保护功能:

当换能片表面没有水后3秒内整机自动关闭进入待机状态。

使用注意事项:

本产品禁止在有水和工作状态下倒置,本产品在水槽有水的状态下禁止剧烈摇晃。

若不慎导致机芯部分进水,造成机器无法正常工作,请把机器断电,水槽内水倒出,放置在干燥处通风处静置24-48小时,可以继续正常工作。

产品车内使用可倾斜最大角度为20度(轿车最大爬坡能力),瞬间超出此角度时,可能造成停机保护,恢复平稳后,产品可恢复正常工作。

添加香薰精油





添加香薰油的方法

- 1. 在关机状态下,取下装饰盖。
- 2. 将自己喜欢的香薰精油滴到雾化腔内 (建议每次添加 2-3 滴)。
- 3. 盖好装饰盖, 开启主机便可。

盖上装饰盖前,装饰盖扣位与雾化腔相应缺口要对齐,装饰盖上出风口罩罩住雾化腔上出风口,反之则无法正常装配。

规格参数

产品名称	西屋车载香薰加湿器
产品型号	SC-C160
水箱容积	60ml
额定电压	12V
额定功率	12W
额定加湿量	20ml/h
净重	0.21kg
整机尺寸	67.5*151.5mm
执行标准	GB4706.1-2005 ; GB4706.48-2009

安全提示

- 维修工作均应交由西屋公司或西屋公司授权的维修人员;
- 请勿擅自拆开主机座修理、调试或改装;
- 请勿擅自更换电源线。如电源软线损坏,为避免危险,必须由本公司指定的维修部门来更换;
- 清洗剂远离儿童可触及的地方:
- 清洗时请勿使水溅入或流入机器内部,以免损坏机内部件;
- ·加湿器在工作中如有异常声音或气味,请立刻关机并拔掉电源插头;
- 请勿用硬物刮划换能器。

清洁与保养

- 一些地区水质较硬,钙镁离子含量高,加之部分地区使用漂白粉等净水剂,在使用加湿器时,一部分钙镁 离子会随水雾一起喷出,弥散在物体表面和地面上,干燥后形成像"白粉"一样的水碱,一部分沉淀在换 能器水槽表面,形成水垢,这是水质不纯造成的。如果换能器表面结上水垢,会影响加湿器的加湿效果。 保持加湿器洁净的方法:
- · 使用纯净水加湿;
- 每周清洗水箱,换能器,机座;经常更换水箱里的陈水,保持加湿器清洁;
- · 收藏时,清洁加湿器各个部件,晾干后放入原包装箱内;

日常清洁保养小贴士:

- 清洁及保养您的加湿器前务必关闭电源开关并拔掉电源插头:
- 清洁加湿器水箱时,请使用加湿器除垢剂进行清洗(清洁雾化片时务必轻轻擦拭,以免损坏雾化片);
- 清洁时严禁使用硬物或腐蚀性化学物品,以免刮伤或腐蚀雾化片及塑胶,影响加湿器使用寿命;

简单故障排除

使用中如发现本机操作上有问题,请依照下表进行检查。

故障现象	原因分析	处理方法		
无风无雾	电源未接通	接好电源,打开开关		
	电源开关未打开	打开电源开关		
	机座水槽内水位过高	将水槽内的水倒出一些,然后拧 紧水箱盖		
有风无雾	水箱无水	给水箱加水		
	水位保护开关压盖未压紧	重新安装水位保护开关压盖		
喷出的水雾有异味	新机器	打开水箱口,在阴凉处敞开放置 12小时		
	水脏或水存放时间长	清洗水箱,更换清洁的水		
喷雾量小	换能器结垢	清洗换能器		
	水脏或水存放时间长	清洗水箱更换清洁的水		
异常噪音	水箱内水少引起共鸣	给水箱加水		
雾从喷嘴周围溢出	喷嘴与水箱配合处有缝隙	喷嘴在水中浸湿再用		

产品有毒有害物质申明

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Pb)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	0	0	0	0	0	0
电源线 连接线	0	0	0	0	0	0
橡胶类	0	0	0	0	0	0
电机	0	0	0	0	0	0
五金类	0	0	0	0	0	0
电路板	0	0	0	0	0	0
螺丝	0	0	0	0	0	0
包装、贴纸	0	0	0	0	0	0

o:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJT-11363-2006《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

^{×:}表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。

保修卡(西屋产品三包凭证)

两屋售后服务政策:

西屋所有产品均严格按国家《三包规定》执行退换货及维修服务,自客户收到商品后7日内(含)可以退货、15日内(含)可以换货,超过15日可以维修,保修期为整机保修1年。净化器的滤芯和加湿器的净水棒属于耗材,不在三旬范期内。

西屋会员专享服务政策:

据修时间

购买本产品的客户,可通过微信扫描二维码成为西屋会员,西屋会员在国家三包规定的基础上享受以下更优惠的增 值服务:

- 1. 保修期中整机保修1年延长至保修期为2年
- 2、自购买180日内(含)的质量问题的产品给予换新服务即180日内只换不修的服务
- 3. 180日以外至2年的产品提供维修服务(大型机器可以上门检测及维修)对保外客户实行全国联保。

服务记录单

购买日期

1K120 H 1 He1			N9 A 11 791	
客户姓名	联系电话	f	联系地址	
产品型号	机器编号	1.7	故障现象	
处理措施	维修□	换货□	j	退货口
更换配件名称				
客户签字			服务人员签	字
报修时间			购买日期	
客户姓名	联系电话	5	联系地址	
产品型号	机器编号	7.	故障现象	
处理措施	维修□	换货□	j	退货口
更换配件名称				
客户签字			服务人员签	字

西屋官方网址: www.westinghouse.cn 客户服务热线: 400-080-1089

